

PROIZVOD: COMBO - RFID ČITAČ (ŠIFRATOR) – IP66

PART NO: ACAM28A-EM+MF+HID

"Wiegand" platforma, "čita" RFID Kartice: 125KHz & 13.65MHz & HID

NAMENA

Primena u sistemima u kojima se koristi više tipova kartica, što i nije redak slučaj, u praksi, ne retko, mi smo sretali sisteme u kojima se koriste ID Kartice, 125KHz i 13.56MHz. Do sada smo taj problem uspešno rešavali "HIBRIDNIM" ID Karticama i ekonomično u slučajevima zamene manjeg broja ID kartica hibridnim, ali i ne-ekonomično je ako postoji veliki broj kartica koje treba zameniti a relativno mali broj RFID Čitača na kojima se iste koriste. Stoga, ovo niže prepoznajemo kao vrlo zgodno gde postoji veliki broj ID Kartica koje treba manjati, a koriste se na manjem broju RFID Čitača.



Connection Method	Wiegand
Frequency	125KHz/13.56MHz/ID+HID/IC+ID+HID
Operating temperature	-20 - 70°C
Operating humidity	10 - 90%
Working Voltage	DC 12V
Working current	70mAh
Read range	7 cm
Color	black
Dimension	L103*W48 *H20 mm
Index of protection	IP66

Detalnije, publikovano na link-ovima niže:

<http://www.aspekt.rs/SRBAccessD.html>

Nema